

Zwoje (spirale) ślimakowe – Lewoskrętne

Prawoskrętne - tylko na specjalne zamówienie

Tabela nr 1.

L.p.	D Średnica zewnętrzna +/-2 (mm)	d Średnica wewnętrzna +/-2 (mm)	P Skok tolerancja +/- 5% mm	A Grubość materiału wewnętrzna mm	B Grubość materiału wewnętrzna mm	Masa 1mb spirali kg	Cena netto 1mb (Pln)
1	49	15	60	6	4	1,45	
2	58	20	60	6	4	1,66	
3	63	25	65	6	4	1,72	
4	64	20	70	7,5	5	2,38	
5	70	25	70	7,5	5	2,65	
6	75	30	80	7,5	5	2,92	
7	82	25	88	7,5	5	2,82	
8	82	25	88	10	6,5	3,7	
9	86	30	88	10	6,5	4,04	
10	88	25	88	7,5	5	3,53	
11	92	35	96	10	6,5	3,99	
12	96	30	96	10	6,5	4,67	
13	100	35	100	10	6,5	4,84	
14	105	40	110	10	6,5	4,72	
15	113	35	120	10	6,5	4,92	
16	118	40	120	10	6,5	5,25	
17	123	45	130	10	6,5	5,16	
18	125	40	130	10	6,5	5,82	
19	130	45	130	10	6,5	6,16	
20	135	50	140	10	6,5	6,03	
21	140	45	140	10	6,5	6,7	
22	145	50	150	10	6,5	6,6	
23	150	55	160	10	6,5	6,47	
24	164	50	170	12	8,5	9,6	
25	175	62	180	12	8,5	10,12	
26	180	65	190	12	8,5	10,26	
27	193	62	190	13	8	12,00	
28	199	65	200	12	8,5	11,66	
29	208	72	210	12	8,5	11,70	

Zwoje o innych parametrach niż podane w tabeli mogą być wykonane wyłącznie wg indywidualnych uzgodnień.

Zwoje wykonane są ze stali czarnej S235.

Podstawowy wymiar handlowy 3mb.

